

<b>Technische Daten</b>	<b><i>FERRET90</i></b>	<b><i>FERRET125RH</i></b>	<b><i>FERRET150RH</i></b>	<b><i>FERRET200</i></b>
<b>Antrieb</b>	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
<b>Betriebsdruck</b>	2,0 - 4,5 bar	3,5 - 7,5 bar	3,5 - 7,5 bar	3,5 - 7,5 bar
<b>Luftverbrauch</b>	105 l/min – 3 bar	306 l/min – 5 bar	360 l/min – 5 bar	650 l/min – 4 bar
<b>Durchmesser</b>	23,0 mm	31,8 mm	38,0 mm	69,0 mm
<b>Gewicht</b>	0,4 kg	1,2 kg	1,6 kg	2,8 kg
<b>Geräuschpegel</b>	ca. 85 dBA	ca. 85 dBA	ca. 85 dBA	ca. 85 dBA
<b>Geschwindigkeit</b>	ca. 15 m/min	ca. 20 m/min	ca. 20 m/min	ca. 20 m/min
<b>Luftaustritt</b>	am Gehäuse	am Gehäuse	am Gehäuse	am Gehäuse
<b>Rohrinnendurchmesser</b>	27,0 – 34,0 mm	34,0 – 60,0 mm	42,0 – 150,0 mm	80,0 – 450,0 mm